

# ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ



ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
МЕТАЛЛА

ВНЕДРЯЕМ

СОВЕРШЕНСТВУЕМ

ПОСТАВЛЯЕМ

**ВЕКПРОМ**

Работаем с 2008 г.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА



Модель	GS-3	GS-5	GS-16	GS-18	GS-19
Тип заточного инструмента	 Левые спиральные сверла	 Для листового металла	 Для работы по дереву	 Для высокопроизв. обработки	 Двухплоскостные сверла
Диапазон затачиваемых диаметров	∅ 2,0-13,0	∅ 3,0-13,0	∅ 3,0-13,0	∅ 3,0-13,0	∅ 3,0-13,0
Угол при вершине	118° -135°	165°-180°	–	135°	135°
Питание	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц
Частота вращения	5 300 об/мин	5 300 об/мин	5 300 об/мин	5 300 об/мин	5 300 об/мин
Вес нетто (брутто)	8,0 кг (9,0 кг)	8,5 кг (9,5 кг)	7,9 кг (9,0 кг)	8,1 кг (9,1 кг)	8,0 кг (9,0 кг)
Габариты	286 x 133 x 155 мм	286 x 133 x 155 мм	286 x 133 x 155 мм	282 x 135 x 143 мм	286 x 133 x 155 мм
Упаковка	330 x 205 x 225 мм	330 x 205 x 225 мм	330 x 205 x 225 мм	330 x 205 x 225 мм	330 x 205 x 225 мм

## Стандартная комплектация



Комплект цанг ∅ 2-13 мм (12 шт.)	Комплект цанг ∅ 3-13 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 3-13 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 3-13 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 3-13 мм (11 шт.)
Зажимной патрон	Зажимной патрон	Зажимной патрон	Зажимной патрон	Зажимной патрон
Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг
CBN #200	CBN #200	CBN #200 – 3 шт	CBN #200 – 4 шт	CBN #200

## Дополнительная комплектация



Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)		Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)
Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг
Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны
SD #200	SD #200	SD #200A (B,C)	SD #200A (B,C,D)	SD #200

# ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА



Модель	GS-6	GS-26	SM-101	GS-13	GS-22
Тип заточного инструмента	 Фрезы цельные, концевые, 2-4 перьевые		 Корончатые сверла	Отрезной станок	Для листового металла
Диапазон затачиваемых диаметров	Ø 3,0-12,0	Ø 10,1-26,0	Ø 12,0-50,0	Ø 3,0-16,0	Ø 12,0-26,0
Угол при вершине	–	–	–	180°	160°-180°
Питание	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц
Частота вращения	5 300 об/мин	4 600 об/мин	2 820 об/мин	5 000 об/мин	3 280 об/мин
Вес нетто (брутто)	15,5 кг (17,2 кг)	28,0 кг (30,0 кг)	15,0 кг (17,0 кг)	27,5 кг (29,5 кг)	19,8 кг (22,0 кг)
Габариты	300 x 165 x 245 мм	425 x 225 x 200 мм	465 x 399 x 355 мм	380 x 230 x 220 мм	365 x 204 x 223 мм
Упаковка	400 x 265 x 390 мм	510 x 290 x 270 мм	520 x 480 x 420 мм	480 x 320 x 330 мм	430 x 270 x 270 мм

## Стандартная комплектация



Комплект цанг Ø 2-13 мм (12 шт.)	Комплект цанг Ø 10-26 мм	Комплект делительных дисков		Комплект цанг Ø 10-26 мм (15 шт.)
3 зажимных патрона	3 зажимных патрона	Зажимной патрон	Патрон 3-х кулачковый	Зажимной патрон
Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг
SD #200 – 4 шт	SD #200 – 4 шт	SD #200 – 2 шт	CBN #100 – 2 шт	CBN #200



## Дополнительная комплектация



Комплект цанг Ø 3-12 мм (11 шт.)	Комплект цанг Ø 3-8,1 мм (11 шт.)			Комплект цанг Ø 7,5-21,5 мм (15 шт.)
Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг
Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны LED	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны
CBN #200A (B,C)	CBN #200A (B,C)	SD #200	SD #100	SD #200

# ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЁРЛ



Модель	GS-7	GS-8	GS-9	GS-27	GS-29
Тип заточного инструмента	 Для листового металла	 Левые спиральные сверла	 Двухплоскостные сверла	 Для листового металла	 Двухплоскостные сверла
Диапазон затачиваемых диаметров	∅ 3,0-13,0	∅ 2,0-13,0	∅ 2,0-13,0	∅ 12,0-26,0	∅ 12,0-26,0
Угол при вершине	90°-140° (165°-180°)	90°-140° (118°-135°)	90°-140° (118°-140°)	90°-140° (160°-180°)	118°-140° (118°-140°)
Питание	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц
Частота вращения	5 300 об/мин	5 300 об/мин	5 300 об/мин	3 280 об/мин	3 280 об/мин
Вес нетто (брутто)	13,0 кг (13,5 кг)	12,5 кг (13,0 кг)	12,5 кг (13,0 кг)	31,0 кг (33,0 кг)	31,0 кг (33,0 кг)
Габариты	283 x 145 x 210 мм	283 x 145 x 210 мм	283 x 145 x 210 мм	430 x 225 x 270 мм	430 x 225 x 270 мм
Упаковка	360 x 215 x 265 мм	360 x 215 x 265 мм	360 x 215 x 265 мм	540 x 315 x 400 мм	540 x 315 x 400 мм

## Стандартная комплектация



Комплект цанг ∅ 2-13 мм (12 шт.)	Комплект цанг ∅ 2-13 мм (12 шт.)	Комплект цанг ∅ 2-13 мм (12 шт.)	Комплект цанг ∅ 12-26 мм (15 шт.)	Комплект цанг ∅ 12-26 мм (15 шт.)
Зажимной патрон	2 зажимных патрона	Зажимной патрон	Зажимной патрон	Зажимной патрон
Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг
CBN #200	CBN #200	CBN #200	CBN #200	CBN #200

## Дополнительная комплектация



Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 7,5-21,5 мм (15 шт.)	Комплект цанг ∅ 7,5-21,5 мм (15 шт.)
Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг
Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны
SD #200	SD #200	SD #200	SD #200	SD #200

# ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СПИРАЛЬНЫХ СВЁРЛ



Модель	GS-1	GS-1A	GS-25	GS-34	GS-35
Тип заточного инструмента	<p>Спиральные сверла</p>				
Диапазон затачиваемых диаметров	∅ 2,0-13,0	∅ 2,0-13,0	∅ 3,0-25,4	∅ 12,0-34,0	∅ 35,0-52,0
Угол при вершине	90°-140°	90°-140°	90°-140°	90°-140°	118°-140°
Питание	~220 В / 50 Гц	Аккумулятор Li-ион	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц	~220 В / 50 Гц
Частота вращения	5 300 об/мин	5 300 об/мин	4 600 об/мин	4 600 об/мин	3 330 об/мин
Вес нетто (брутто)	8,0 кг (9,5 кг)	14,3 кг (16,4 кг)	21,5 кг (232,8 кг)	27,0 кг (29,0 кг)	30,0 кг (32,9 кг)
Габариты	286 x 133 x 155 мм	270 x 137 x 280 мм	365 x 204 x 223 мм	365 x 204 x 223 мм	360 x 285 x 310 мм
Упаковка	330 x 205 x 255 мм	400 x 260 x 390 мм	445 x 300 x 350 мм	455 x 405 x 355 мм	420 x 360 x 430 мм

## Стандартная комплектация



Комплект цанг ∅ 2-13 мм (12 шт.)	Комплект цанг ∅ 2-13 мм (12 шт.)	Комплект цанг ∅ 3-25,4 мм (24 шт.)	Комплект цанг ∅ 12-34 мм (20 шт.)	
Зажимной патрон	Зажимной патрон	Зажимной патрон	2 зажимных патрона	2 зажимных патрона
Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг	Эльборовый шлифовальный круг
CBN #200	CBN #200	CBN #200	CBN #200	CBN #100

## Дополнительная комплектация



Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 2,5-12,5 мм (11 шт.)	Комплект цанг ∅ 2,5-21,5 мм (20 шт.)	Комплект цанг ∅ 7,5-21,5 мм (15 шт.)	Комплект цанг ∅ 35-52 мм (15 шт.)
Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг	Алмазный шлифовальный круг
Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны LED	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны	Светильник рабочей зоны LED
SD #200	SD #200	SD #200	SD #200	SD #100

# ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



VEKROM.RU

а: 140180, МО, г. Жуковский,  
ул. Праволинейная, 33  
е: info@vekprom.ru т: 8 (800) 555-34-63  
**Сервисная служба**  
т: 8 (929) 934-28-84 8 (929) 905-28-50

**ДЕМОЗАЛ**  
ПЛОЩАДЬЮ 600 м<sup>2</sup>  
140180, МО, г. Жуковский,  
ул. Чкалова, 50

